



ACMA

TRINCIASARMENTI

new

TS round



SHREDDER
for tractors - HP 35/70

TRINCIASARMENTI TS round

MACCHINA COMPATTA CON ATTACCO VICINO AL TRATTORE

La nuova trinciatrice TS ROUND della ditta Acma, nasce da uno studio rivolto a tutti quei tipi di lavorazione in prossimità di ostacoli come viti e piccole piante; da qui la scelta di sagomare la lamiera del telaio e presentare la fiancata, lato opposto trasmissione, completamente liscia.

I denti di raccolta ricavati direttamente nel carter telaio e da un supporto contrapposto al telaio stesso garantiscono la frantumazione totale di tutti quei residui di patate caratteristici di uliveti e frutteti.

La grande robustezza strutturale e l'efficacia della continua trinciatura ottenuta dai coltelli o mazze montati su di un albero rotore bilanciato elettronicamente, conferiscono a questo modello la capacità di supportare un notevole numero di ore lavorative.

L'estrema precisione e il facile raggiungimento di tutti i punti da trattare, è garantita dal considerevole spostamento idraulico di 350 mm dell'attacco universale a 3 punti, attivabile direttamente dal trattore per mezzo di un martinetto idraulico di serie.

COMPACT MACHINE WITH HITCH NEAR TO THE TRACTOR

The new model TS ROUND of the firm Acma is born from a turned study to all that types of workmanships in proximity of obstacles as vines and small plants so it has smooth side on part opposite the transmission with shaped plate.

This model has pickup teeth directly drawn in the loom and from one support for cutting medium-size wood of vine and orchards.

The very great sturdiness of the frame and thanking the job of hammers or blades allows TS ROUND to have a notable number of working hours.

The hydraulic jack in this machine allows the universal three point hitch to easily directly reach all the places of employment from the tractor.

DOTAZIONI DI SERIE

- Attacco universale a 3 punti
- Gruppo rinvio P.d.p. 540 giri/min con ruota libera incorporata
- Rotore con bilanciatura elettronica
- Mazze o coltelli
- Controcoltello inferiore
- Rullo posteriore di sostegno
- Giunto cardanico
- Protezioni antinfortunistiche "CE"
- Aste di raccolta
- Martinetto idraulico per spostamento
- Cofano posteriore apribile

PROVIDED AS STANDARD

- Universal three point hitch
- Gearbox P.T.O. 540 r.p.m. with free-wheels
- Electronically balanced rotor
- Hammer or blades
- Lower counterblades
- Support rear roller
- Cardan shaft
- EC safety guards
- Collecting rakes
- Hydraulic jack for the movement of the hitch
- Rear casing which can be opened



Particolare fianco lato opposto trasmissione
Shaped plate on part opposite the transmission



Carter posteriore apribile con aste di raccolta
Rear casing which can be opened with collecting rakes

Mod. TS		Lavoro Working width	Spostamento Move					Cubaggio Volume/Cubature Baumaße/Volumen
	HP	L. cm	L. cm	g/min	n°	n°	Kg	cm
140	35/70	136	35	540	20	40	348	154 x 80 x 85
160	40/70	160	35	540	24	48	378	174 x 80 x 85
180	45/70	184	35	540	28	56	408	197 x 80 x 85



ACMA SRL

60010 OSTRA VETERE (AN) ITALY
TEL. 071 965948 / FAX 071 964348
www.acma-ausonia.it info@acma-ausonia.it

I dati sono informativi: la ditta si riserva di modificarli anche senza preavviso.
Data are for your information and the firm reserves the right to change them without notice.